

# EISEN

[www.eisenweb.com.ar](http://www.eisenweb.com.ar)

## DESMALZADORA DA 150 DTP 150



Sistema de corte por rotor con 2 cuchillas curvadas oscilantes, reversibles, construídas en acero cementado en sección de corte.

## DESMALZADORA DA 250 DA 300



Accionada por medio de barra cardánica con fusible a 540 rpm.

Tiro central y 3 puntos en ambos anchos.

Ancho de corte: 2.50 y 3.00 mts.

Altura de corte variada en forma hidráulica entre 0 y 400 mm.

## DESMALZADORA HILERADORA A CARDAN / DA 3200

CARDÁNICA



Accionada por medio de barra cardánica con fusible.

Ancho de corte: 3.20 mts. Altura de corte en forma hidráulica variada 0 a 400 mm. Se entrega sin cilindro.

## DESMALZADORA ARTICULADA Tipo Vial DA 4700



Diseño para uso intensivo.

Plegado de alas incluso trabajando.

Cilindros de levante compensados.

Instalación hidráulica completa/5 cilindros

Despeje del suelo de 40 cm.

Ancho de trabajo: 4.70 mts.

## DESMALZADORA DA 200 de arrastre

CARDÁNICA



DTP 200

Accionada por barra cardánica con zafe a resorte a 540 rpm. Ancho de corte es de 2,00 mts. Tiro central. Altura de corte variada en forma hidráulica de 0 a 400 mm. Se entrega sin cilindro.

## DESMALZADORA HILERADORA A CORREA SINFIN DA 3000



Ancho de corte 3 mts., por dos rotores porta cuchilla con pateadores y juego cuchillas y peine desparramador para desmalezado y triturado. Tapas traseras para la regulación de ancho de andana. Barra cardánica. Transporte tiro de punta. Tapa cubre correas. Regulación altura de corte (5 a 30 cm.) por medio de cilindro hidráulico. Se entrega sin cilindro

## DESMALZADORA HILERADORA DA 4200



Ancho de trabajo: 4,20 mts. por 4 rotores porta cuchillas. Chasis basculante para el buen copiado del terreno. Posición de trabajo tiro lateral y transporte tiro de punta. Altura de corte: 5 a 30 cm. por cilindros hidráulicos.

## DESMALZADORA HILERADORA DAP 4200 CARDÁNICA



Sistema de corte con 4 rotores de 4 cuchillas cada uno. Pliegue del ala, lanza y levante, mediante cilindros hidráulicos incorporados. Altura de corte: desde 4 cm. a 40 cm. Transmisión cardánica. Rodado 750 x 16". Potencia requerida 80 HP

## DESMALZADORA HILERADORA ARTICULADA DA 5200



Cuatro rotores, dos centrales fijos y uno en cada ala rebatible para su transporte. Regulación altura de corte por medio de válvula especial hidráulica. Plegado de alas sin necesidad de desacoplar la barra cardánica. Cuchillas reversibles de acero boro. Ancho de trabajo: 5.20 mts.